

Настенные сплит-системы

Мобильный тип. Серия "Soho"

RK-PSM-R



2,64 до 3,5 кВт




1,4 до 1,4 кВт



A Энергетическая Эффективность Класс A



R09
(в комплекте)



Конструкция без емкости для конденсата

Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.



Авторестарт



Ночной режим



Умный контроль и простое управление



Стильный дизайн



Вывод трубы через окно или стену



Таймер



Легко моющийся фильтр

Крышка-слайдер

При выключении прибора крышка-слайдер защищает вентилятор от попадания пыли.



Опция



Стандарт

Модель			RK-09PSM-R	RK-12PSM-R
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/ВТУ	2,637/9000	3,516/12000
	Потребляемая мощность	кВт	1	1,35
	Сила тока	A	4,4	5,9
	EER	кВт/кВт	2,63	2,6
Обогрев	Мощность	кВт/ВТУ	1,406/4800	1,406/4800
	Потребляемая мощность	кВт	1,4	1,4
	Сила тока	A	6,1	6,1
	COP	кВт/кВт	0,99	0,99
Удаление влаги		л/ч	1	1,2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,4	1,7
Максимальная сила тока		A	6,1	7,4
Пусковой ток		A	21,7	22,2
Расход воздуха	Высокая скорость	м ³ /ч	450	416
	Средняя скорость	м ³ /ч	400	376
	Низкая скорость	м ³ /ч	370	338
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(A)	56,9	57
	Средняя скорость	дБ(A)	55,1	55
	Низкая скорость	дБ(A)	54,3	54
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	460x375x790	460x375x790
	Вес Нетто	кг	31	34
Тип хладагента		Тип/гр	R410a/380	R410a/460
Температура внутри помещения		°C	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...+43 обогрев: 0...+24	охлаждение: +18...+43 обогрев: 0...+24

Настенные сплит-системы

Мобильный тип. Серия "N"

RK-PNM-R



3,5 кВт




1,76 кВт



A Энергетическая Эффективность Класс A



R51
(в комплекте)



Конструкция без емкости для конденсата

Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.



Авторестарт



Ночной режим



Умный контроль и простое управление



Стильный дизайн



Вывод трубы через окно или стену



Таймер



Легко моющийся фильтр

Опция Стандарт

Модель		RK-12PNM-R	
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240-, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/ВТУ	3,516/12000
	Потребляемая мощность	кВт	1,35
	Сила тока	А	5,9
	EER	кВт/кВт	2,61
Обогрев	Мощность	кВт/ВТУ	1,758/6000
	Потребляемая мощность	кВт	1,8
	Сила тока	А	7,8
	COP	кВт/кВт	0,98
Удаление влаги		л/ч	1,2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,700
Максимальная сила тока		А	8,3
Пусковой ток		А	-
Циркуляция воздуха внутри помещения	Высокая скорость	м ³ /ч	530
	Средняя скорость	м ³ /ч	492
	Низкая скорость	м ³ /ч	438
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(А)	59
	Средняя скорость	дБ(А)	56
	Низкая скорость	дБ(А)	53
Звуковое давление		дБ(А)	59
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	490x812x398
	Вес Нетто	кг	35
Тип хладагента		Тип/гр	R410a/490
Температура внутри помещения		°C	охлаждение: +17...+30 обогрев: 0...+24